

# 映像遅延装置

# カコロクシリーズ

映像遅延装置 [VM-800HD-Light]

## 今を記録しながら、同時に過去を見る。

映像を画像メモリに保存しながら、最大160秒間遅延させた過去の映像を同時に表示する機能により、タイムラグ無しで過去の映像を確認することを可能とします。

さらに、スロー再生機能やコマ送り機能など、スポーツフォームの確認・分析に特化した多彩な機能を搭載。

VM-800HD-Lightは、コンパクトかつ超軽量のデザインと洗練された機能性を併せ持つ、ハイスペックなフルHD映像遅延装置です。



遅延表示

低消費電力


繰り返し再生

スロー再生

コマ送り

小型軽量

### ① 遅延表示機能



自分でフォームをチェックできます

繰り返し再生




※スロー再生も可能

### ② 静止画表示機能

コマ送り

1コマを1/60秒毎に出力




### ③ ライン表示機能

2本のライン表示

縦ライン 横ライン


上下左右

2本のラインは上下左右に移動します。



回転

2本のラインは360度回転します。



### ④ 多彩な操作方法

赤外線リモコン



録画スイッチ



## 製品仕様

VM-800HD-Lightは、VM-800HDの主要機能を厳選して搭載した映像遅延装置です。

これにより、手頃な価格での提供を実現しております。

VM-800HD-Lightのデモ製品無料貸出サービスも実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。



手のひらサイズ  
160gと超軽量設計



## フルHD映像遅延装置カコロク VM-800HD-Light

希望小売価格(\*1) 89,800円(税込97,780円)

入力	HDMI x 1 (HDCP非対応)		
入力フォーマット	1920×1080/60/P 1920×1080/59.94/P 1920×1080/60/I	1920×1080/59.94/I 1920×1080/30/P 1920×1080/29.97/P	1280×720/60/P 1280×720/59.94/P 1280×720/30/P
出力	HDMI x 1		
出力フォーマット	入力フォーマットと同一		
録画方式	YUV 4:2:2 デジタルメモリ (MOTION JPEG)		
拡張操作	- - - - -		
遅延時間	最大160秒 [秒単位もしくは1フレーム (1/60秒) 単位で設定可能]		
巻戻時間	最大160秒 [秒単位もしくは1フレーム (1/60秒) 単位で設定可能]		
電源	ACアダプタ (5V, 2A)		
消費電力	3W		
外形寸法	82(W) x 24(H) x 94(D) mm		
重量	160g		
動作環境	温度 0~40℃ 湿度 20~80% (非結露のこと)		
保存環境	温度 -20~60℃ 湿度 10~90% (非梱包にて)		
基板構成	プリント基板 x1		
付属品	ACアダプタ x1 赤外線リモコンVR-01L x1 リモコン用単4電池 x2 録画スイッチ x1 録画スイッチ接続ケーブル x1 取扱説明書 x1 保証書 x1		

(\*1) アカデミック価格の詳細に関しましては、当社公式サイトのお見積もりフォーム、メール、電話のいずれかよりお問い合わせください。

 **杉岡システム株式会社**  
〒573-0046 大阪府枚方市宮之下町8番2号

Tel 072-853-3553

Fax 072-853-3577

<https://www.sugiokasystem.co.jp>

カコロク

検索

VM-800HD-Light 詳細はこちら  
<https://www.sugiokasystem.co.jp/products/detail/vm-800hd-light>



各種製品資料ダウンロードはこちら  
<https://www.sugiokasystem.co.jp/support#downloads>

